



Разпределител Festo ръчен включващ 0-16 bar, 1/8", HE-D-MINI



| Белег | Стойност |
|--|--|
| Конструкция | Плунжерен |
| Тип на задействане | ръчно |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Функция-изходящ въздух | недроселируем |
| Ръчно задействане | Без |
| Разпределителна функция | 3/2 бистабилен |
| Работно налягане | 0 ... 16 bar |
| Работна среда | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Maritime classification | see certificate |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности |
| Монтажна позиция | по избор |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| Тегло на продукта | 192 g |
| Пневматичен извод 3 | G1/8 |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Алуминиева отливка |

Продукт: [Разпределител Festo ръчен включващ 0-16 bar, 1/8", HE-D-MINI](#)

Категория: [Пневматични задвижвания](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Разпределител Festo](#)