



## Разпределител Festo електромагнитен 2.5-10 bar, 1/4" и NAMUR присъединяване, 1250 л/мин, 24 DC V, VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2



Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 или 3/2 конвертируем
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	32 mm
Стандартен номинален дебит	1,250 l/min
Работно налягане	2.5 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Отдел издаващ сертификати	DNVGL-TAA000011J
Клас на защита	IP65 IP67 с щекер по IEC 60529
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ръчно задействане	с фиксация избутващ
Тип управление	с предупреждение
Зхранване с управляващ (пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	неревърсивен
Overlap	Positive overlap
Дисплей за сигналните статуси	с принадлежности
b-стойност	0.4
c-стойност	5.2 l/sbar
Стандартен номинален дебит, изходящ въздух 4→3	110 l/min
Време за превключване, изключено	48 ms
Време за превключване, включено	11 ms
Продължителност на включване	100 %
Характеристика на бобината	24 V DC: 3,3 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	380 g
Електрически извод	3-пинов Plug pattern type B to EN 175301-803 Щекер по индустриален стандарт (11 mm)

Белг	Стойност
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод към атмосфера	несвързан
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 5	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

Продукт: [Разпределител Festo електромагнитен 2.5-10 bar, 1/4" и NAMUR присъединяване, 1250 л/мин, 24 DC V, VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2](#)

Категория: [Пневматични задвижвания](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Разпределител Festo](#)