


## Бобина Festo за пневматичен вентил без експлозионна защита 230/240 AC V, VACF-B-C1-3W



Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	230/240VAC:50/60:AL5,8:HL4,6
Устойчивост на пикови напрежения	4 kV
Степен на замърсяване	3
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-20 ... 50 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 50 °C
Електрически извод	Plug pattern type C to EN 175301-803 по EN 175301-803
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA Стомана
Material solenoid coil	Мед Стомана Термопластичен
Material winding	Мед

Продукт: [Бобина Festo за пневматичен вентил без експлозионна защита 230/240 AC V, VACF-B-C1-3W](#)

Категория: [Пневматични задвижвания](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Бобина Festo](#)