



## Разпределител Festo електромагнитен 1.5-7 bar, M5, 180 л/мин, 24 DC V, VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-S



Белег	Стойност
Разпределителна функция	2x3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
Размер на разпределителя	10 mm
Стандартен номинален дебит	180 l/min
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.7 MPa
Работно налягане	1.5 ... 7 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	пневматична пружина
Клас на защита	IP40
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с фиксация избутващ
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ (пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	неревърсивен
Overlap	Positive overlap
Дисплей за сигналните статуси	LED
Макс. честота на превключване	2 Hz
Време за превключване, изключено	14 ms
Време за превключване, включено	12 ms
Продължителност на включване	100 %
Максимален позитивен тестови импулс с логика 0	1,600 µs
Максимален негативен тестови импулс с логика 1	3,000 µs
Характеристика на бобината	24 V DC: 0,8 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 1 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 1 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Управляващ флуид	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	55 g
Електрически извод	2-пинов Connection pattern H, horizontal connection Щекер
Тип на закрепване	на клеморед с проходен отвор
Пневматичен извод 2	M5

Белег	Стойност
Пневматичен извод 4	M5
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Material seals	HNBR NBR
Material housing	Алуминиева сплав

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

Продукт: [Разпределител Festo електромагнитен 1.5-7 bar, M5, 180 л/мин, 24 DC V, VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-S](#)

Категория: [Пневматични задвижвания](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Разпределител Festo](#)