



Разпределител Festo електромагнитен 1.5-7 bar, 1/8", 660 л/мин, 24 DC V, VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S



Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 бистабилен
Тип на задействане	електрически
Размер на разпределителя	14 mm
Стандартен номинален дебит	660 l/min
Operating pressure MPa	0.15 ... 0.7 MPa
Работно налягане	1.5 ... 7 bar
Конструкция	Плунжерен
Клас на защита	IP65
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с фиксация избутващ
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Overlap	Positive overlap
Дисплей за сигналните статуси	LED
Макс. честота на превключване	2 Hz
Време за превключване, реверсирано	8 ms
Продължителност на включване	100 %
Максимален позитивен тестови импулс с логика 0	1,600 µs
Максимален негативен тестови импулс с логика 1	3,000 µs
Характеристика на обината	24 V DC: 0,8 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 1 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 1 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Управляващ флуид	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	85 g
Електрически извод	3-пинов M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 Щекер
Тип на закрепване	на клеморед с проходен отвор
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 4	G1/8
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали

Продукт: [Разпределител Festo електромагнитен 1.5-7 bar, 1/8", 660 л/мин, 24 DC V, VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S](#)

Категория: [Пневматични задвижвания](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Разпределител Festo](#)