


Реле Festo за налягане 12-250 V, 1/8 ", PE-1/8-1N-SW





Техническа информация

Характеристика	Стойност
Символ	00995409
Одобрение	CCC
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	To EU Low Voltage Directive
Измервана величина	Relative pressure
Метод на измерване	Pneumatic/electric pressure transducer
Работно налягане	0 MPa ... 0.8 MPa
Работно налягане	0 бар ... 8 бар
Работен флуид	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Lubricated operation possible
Температура на флуида	0 AC ... 60 AC
Температура на околната среда	0 AC ... 60 AC
Комутиционен изход	Contacting
Превключваща функция	Threshold value with fixed hysteresis
Функция на превключващ елемент	Changeover switch
Момент на включване макс.	2 бар
Момент на изключване мин.	0.5 бар
Макс. честота на превключване	1 Hz
Минимален ток при товар	100 mA
Диапазон на работното напрежение AC	12 V ... 250 V
Диапазон на работното напрежение DC	12 V ... 250 V
Електрическо присъединяване	3 connector leads
Дължина на кабела	0.5 m
Материал на кабелната обвивка	PVC
Начин на закрепване	On In mounting frame With through-hole Either:
Монтажно положение	optional
Пневматична връзка	G1/8
Тегло на продукта	50 g
Материал на тялото	Die-cast aluminium PA Steel VMQ (silicone)
Материал на превключващия контакт	Silver
Материал електрическо присъединяване	Tin-plated
Материал на мембраната	TPE-U(PU)
Клас защита	IP67

Продукт: [Реле Festo за налягане 12-250 V, 1/8 ", PE-1/8-1N-SW](#)

Категория: [Датчици](#)

Бранд: [Festo](#)

Категория бранд: [Реле Festo](#)