



ISO	UNI	DIN
-	-	-
MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	
MATERIAL	STEEL HARDENED	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 2702
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
ACCIAIO		
STEEL		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT A
TOLERANCES	ACCORDING TO	

d	4	4,5	5	6	8,0	10,0
dk max	8,0	9,0	10,0	12,1	15,0	18,2
dk min	7,50	8,50	9,65	11,50	14,3	17,4
d1	2,80 - 2,9	3,1 - 3,2	3,45 - 3,55	4,2 - 4,3	5,73 - 5,83	6,95 - 7,05
d2	3,5 - 3,8	3,7 - 4	3,7 - 4,4	4,8 - 5,2	6,8 - 7,2	8 - 8,5
l2	4,8 - 5	6,7 - 7	7,6 - 8	9,9 - 12,9	9,9 - 12,9	9,9 - 12,9
Torx nr.	T20	T25	T25	T30	T40	T50

d	4	4,5	5	6	8	10	4	4,5	5	6	8	10
l	b											
20	-						1,5					
30	18	18	18				1,7	2	2,85			
35	20	20	20				1,9	2,3	3,1			
40	24	24	24				2,1	2,6	3,35			
45	27	27	27				2,4	2,9	3,73			
50	30	30	30				2,6	3,25	4,1			
60	35	35	35	35			3,2	3,85	4,85	7,15		
70	42	42	42	42			3,6	4,5	5,65	8,55		
80		50	50	50	50	52		5,12	6,4	9,55	17,8	
90			50	50	50	52			7,15	10,55	19,9	29,9
100			50	50	50	52			7,9	11,9	22,1	32,8
110			50	50	50	52			8,6	13,25	22,6	35,8
120			70	70	80	80			9,3	14,6	23,1	38,7
130				70	80	80				15,95	26,6	41,7
140				70	80	80				17,3	30,1	44,8
160				70	80	80				18,65	34,2	50,9
180				70	80	80				20	38,2	56,9
200				70	80	80				21,35	42,3	63,0
220				70	80	80				22,7	46,3	69,0
240				70	80	80				24,05	50,4	75,1
260				70	80	80				25,4	54,4	81,1
280				70	80	80				26,75	58,5	87,2
300				70	80	80				28,1	62,5	93,2
320					80	80					66,6	99,3
340					80	80					70,6	105,3
360					80	80					74,7	111,4
380					80	80					78,7	117,4
400					80	80					82,8	123,5

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS