



DISPONIBILI: Zincato bianco secondo RoHS
 Altri trattamenti a richiesta
 AVAILABLE: White zinc plated according to RoHS
 Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
15482	EN ISO 15482 ex 8119	EN ISO 15482 ex 7504 P

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	
MATERIAL	STEEL HARDENED	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 2702
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
ACCIAIO		
STEEL		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT A
TOLLERANCES	ACCORDING TO	

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	4	6	7	8	10	12	14
k max	1,7	2,35	2,45	2,6	2,8	3	3,15
dk max	5,5	7,3	7,9	8,4	9,3	10,3	11,3
dk min	1,2	6,9	7,3	8	8,9	9,9	10,9
m rif	3,2	4,4	4,5	4,6	5,2	6,6	6,8
spessore lamiera steel thickness	1,9	2,25	2,6	3	4,4	5,25	6

l	l		filetto/thread	kg					
	mm	inches		0,48	0,72	0,9	1,10	1,50	2,50
13	1/2"	13							
16	5/8"	16							
19	3/4"	19							3,60
22	7/8"	22							4,15
25	1"	25							4,70
32	1"1/4	32							5,95
38	1"1/2	38							7,10
45	1"3/4	45							8,40
50	2"	50							9,30
60		60							10,10
70		70							11,80
80		65±5							13,60
90		65±5							15,30
100		65±5							17,10

kg PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS