



DISPONIBILI: Zincato bianco secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: White zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
15481	EN ISO 15481 ex 8118	EN ISO 15481 ex 7504 N

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	
MATERIAL	STEEL HARDENED	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 2702
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
ACCIAIO	C15	
STEEL		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1
TOLLERANCES	ACCORDING TO	CAT A

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	4	6	7	8	10	12	14
k max	2,4	2,6	3,1	3,5	3,7	4	4,6
k min	2,15	2,35	2,8	3,2	3,4	3,7	4,3
dk max	5,6	7	7,5	8	9,5	11	12
dk min	5,3	6,64	7,14	7,64	9,14	10,57	11
m rif	3	3,9	4,2	4,4	4,9	6,4	6,9
spessore lamiera steel thickness	1,9	2,25	2,65	3	4,4	5,25	6
N° Phillips	1	2	2	2	2	3	3

l = LUNGHEZZA / LENGTH	l mm	l inches	filetto/thread								Kg
	9,5	3/8"	9,5	0,54	1,05						
13	1/2"	13	0,66	1,20							
16	5/8"	16	0,77	1,40	1,3	1,50	2,20				
19	3/4"	19	0,88	1,50	1,5	1,80	2,50				
22	7/8"	22		1,70	1,7	1,95	2,80	3,80		5,40	
25	1"	25		2,00	2,1	2,40	3,10	4,20		5,95	
32	1"1/4	32					3,40	4,50		6,50	
38	1"1/2	38					4,10	5,50		7,80	
45	1"3/4	45					4,70	6,20		8,90	
50	2"	50					5,40	7,10		10,00	
60		60					5,90	7,80		11,00	
70		70					6,90			12,00	
80		80								13,3	
90		90								14,90	
100		100								16,50	
										18,10	

Kg PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS