



DISPONIBILI: Zincato bianco secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: White zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
15482	EN ISO 15482 ex 8119	EN ISO 15482 ex 7504 P

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	
MATERIAL	STEEL HARDENED	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 2702
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
ACCIAIO	C15	
STEEL		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT A
TOLLERANCES	ACCORDING TO	

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	4	6	7	8	10	12	14
k max	1,7	2,35	2,45	2,6	2,8	3	3,15
dk max	5,5	7,3	7,9	8,4	9,3	10,3	11,3
dk min	1,2	6,9	7,3	8	8,9	9,9	10,9
m rif	3,2	4,4	4,5	4,6	5,2	6,6	6,8
spessore lamiera steel thickness	1,9	2,25	2,6	3	4,4	5,25	6

l	l		filetto/thread	kg					
	mm	inches							
13	1/2"	13		0,48	0,72	0,9	1,10	1,50	
16	5/8"	16		0,59	0,88	1,1	1,30	1,60	2,50
19	3/4"	19		0,70	1,10	1,3	1,50	1,80	2,80
22	7/8"	22		0,90	1,20	1,46	1,70	2,40	3,30
25	1"	25		1,00	1,40	1,65	1,90	2,70	3,70
32	1"1/4	32			1,80	1,9	2,50	3,40	4,70
38	1"1/2	38			2,00	2,15	3,00	4,00	5,40
45	1"3/4	45					3,60	4,70	6,30
50	2"	50						5,20	7,00
60		60						5,70	10,10
70		70						6,30	11,80
80		65±5						6,90	13,60
90		65±5							15,30
100		65±5							17,10

kg PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS