



DISPONIBILI: Zincato bianco secondo RoHS
 Altri trattamenti a richiesta
 AVAILABLE: White zinc plated according to RoHS
 Other coatings on request

| | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| ISO | UNI | DIN |
| 15480 | EN ISO 15480 ex 8117 | EN ISO 15480 ex 7504 K |

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| MATERIALE | ACCIAIO CEMENTATO | |
| MATERIAL | STEEL HARDENED | |
| PROPRIETÀ MECCANICHE | SECONDO | ISO 2702 |
| MECHANICAL PROPERTIES | ACCORDING TO | |
| ACCIAIO | C15 | |
| STEEL | | |
| TOLLERANZE | SECONDO | ISO 4759-1 CAT A |
| TOLLERANCES | ACCORDING TO | |

| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| N ISO | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| k max | 3,45 | 3,45 | 4,25 | 4,45 | 5,45 | 6,45 |
| k min | 3,2 | 3,2 | 4 | 4,15 | 5,15 | 6,15 |
| dk max | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,2 |
| dk min | 7,6 | 7,6 | 8,1 | 9,8 | 10 | 12,2 |
| c min | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 |
| s max = nom | 5,5 | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| s min | 5,32 | 5,32 | 6,78 | 7,78 | 7,78 | 9,78 |
| spessore lamiera steel thickness max | 2,25 | 2,4 | 3 | 4,4 | 5,25 | 6 |

| l = LUNGHEZZA / LENGTH | l mm | l inches | filetto/thread | | | | | | |
|------------------------|-------|----------|----------------|------|------|------|-------|-------|--|
| | 9,5 | 3/8 | 9,5 | 1,20 | | | | | |
| 13 | 1/2 | 13 | 1,35 | 1,45 | 1,70 | 2,60 | | | |
| 16 | 5/8 | 16 | 1,45 | 1,60 | 1,85 | 2,90 | 3,60 | 5,80 | |
| 19 | 3/4 | 19 | 1,70 | 1,88 | 2,10 | 3,20 | 4,00 | 6,40 | |
| 22 | 7/8 | 22 | | 2,07 | 2,30 | 3,60 | 4,50 | 7,00 | |
| 25 | 1" | 25 | | 2,29 | 2,50 | 3,90 | 4,90 | 7,60 | |
| 32 | 1"1/4 | 32 | | 2,70 | 3,00 | 4,20 | 5,90 | 9,00 | |
| 38 | 1"1/2 | 38 | | | 3,5 | 4,60 | 6,80 | 10,10 | |
| 45 | 1"3/4 | 45 | | | | 5,00 | 7,75 | 11,50 | |
| 50 | 2" | 50 | | | | 5,30 | 8,50 | 12,50 | |
| 60 | | 60 | | | | | 10,00 | 13,7 | |
| 70 | | 70 | | | | | | 14,9 | |
| 80 | | 65±5 | | | | | | 16,3 | |
| 90 | | 65±5 | | | | | | 17,7 | |
| 100 | | 65±5 | | | | | | 19,1 | |
| 110 | | 65±5 | | | | | | 20,9 | |
| 120 | | 65±5 | | | | | | 22,7 | |
| 130 | | 65±5 | | | | | | 24,2 | |
| 140 | | 65±5 | | | | | | 25,8 | |
| 150 | | 65±5 | | | | | | 27,4 | |
| 160 | | 65±5 | | | | | | 28,9 | |
| 170 | | 65±5 | | | | | | 30,4 | |
| 180 | | 65±5 | | | | | | 31,9 | |
| 190 | | 65±5 | | | | | | 33,4 | |
| 200 | | 65±5 | | | | | | 34,9 | |

Kg PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS