



DISPONIBILI: Zincato bianco secondo RoHS  
Altri trattamenti a richiesta  
AVAILABLE: White zinc plated according to RoHS  
Other coatings on request

<b>ISO</b>	<b>UNI</b>	<b>DIN</b>
<b>15482</b>	<b>EN ISO 15482</b> ex 8119	<b>EN ISO 15482</b> ex 7504 P

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	
MATERIAL	STEEL HARDENED	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 2702
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
ACCIAIO	<div style="background-color: red; color: white; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold; display: inline-block;">C15</div>	
STEEL		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT A
TOLLERANCES	ACCORDING TO	

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	4	6	7	8	10	12	14
k max	1,7	2,35	2,45	2,6	2,8	3	3,15
dk max	5,5	7,3	7,9	8,4	9,3	10,3	11,3
dk min	1,2	6,9	7,3	8	8,9	9,9	10,9
m rif	3,2	4,4	4,5	4,6	5,2	6,6	6,8
spessore lamiera steel thickness	1,9	2,25	2,6	3	4,4	5,25	6

/ = LUNGHEZZA / LENGTH	l mm	l inches	filetto/thread							Kg
	13	1/2"	13	0,48	0,72	0,9	1,10	1,50		
16	5/8"	16	0,59	0,88	1,1	1,30	1,60	2,50		
19	3/4"	19	0,70	1,10	1,3	1,50	1,80	2,80	3,60	
22	7/8"	22	0,90	1,20	1,46	1,70	2,40	3,30	4,15	
25	1"	25	1,00	1,40	1,65	1,90	2,70	3,70	4,70	
32	1"1/4	32		1,80	1,9	2,50	3,40	4,70	5,95	
38	1"1/2	38		2,00	2,15	3,00	4,00	5,40	7,10	
45	1"3/4	45				3,60	4,70	6,30	8,40	
50	2"	50					5,20	7,00	9,30	
60		60					5,70		10,10	
70		70					6,30		11,80	
80		65±5					6,90		13,60	
90		65±5							15,30	
100		65±5							17,10	

**Kg** PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS