



DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
7049	EN ISO 7049 ex 6954	EN ISO 7049 ex 7981

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	
MATERIAL	STEEL HARDENED	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 2702
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
ACCIAIO		
STEEL		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT A
TOLLERANCES	ACCORDING TO	

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	2	4	6	7	8	10	12	14
dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
K max	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
K min	1,55	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25
r	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
rf	3,4	4,4	5,4	5,8	6,2	7,2	8,2	9,5
 N° Phillips	1	1	2	2	2	2	3	3

/ = LUNGHEZZA / LENGTH	l mm	l inches								
	4,5	3/16"	0,16	0,33						
	6,5	1/4"	0,20	0,40	0,64	0,86	1,02			
	9,5	3/8"	0,26	0,51	0,79	1,05	1,22	1,85		
	13	1/2"	0,33	0,63	0,97	1,27	1,46	2,20	3,20	3,90
	16	5/8"	0,39	0,74	1,12	1,46	1,67	2,50	3,60	4,44
	19	3/4"		0,85	1,27	1,65	1,88	2,80	4,00	4,98
	22	7/8"		0,96	1,42	1,84	2,10	3,10	4,38	5,52
	25	1"		1,07	1,57	2,03	2,30	3,40	4,76	6,06
	32	1 1/4"		1,33	1,92	2,47	2,80	4,10	5,67	7,32
	38	1 1/2"		1,44	2,22	2,85	3,17	4,70	6,45	8,40
	45	1 3/4"			2,57	3,30	3,65	5,40	7,30	9,66
	50	2"			2,82	3,62	3,99	5,90	7,95	10,56

 PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS