



DISPONIBILI: Zincato bianco secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: White zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
15480	EN ISO 15480 ex 8117	EN ISO 15480 ex 7504 K
MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	
MATERIAL	STEEL HARDENED	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 2702
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
ACCIAIO		
STEEL		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT A
TOLERANCES	ACCORDING TO	

d	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	6	7	8	10	12	14
k max	3,45	3,45	4,25	4,45	5,45	6,45
k min	3,2	3,2	4	4,15	5,15	6,15
dk max	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,2
dk min	7,6	7,6	8,1	9,8	10	12,2
c min	0,6	0,6	0,8	0,9	1	1
s max = nom	5,5	5,5	7	8	8	10
s min	5,32	5,32	6,78	7,78	7,78	9,78
spessore lamiera steel thickness max	2,25	2,4	3	4,4	5,25	6

l = LUNGHEZZA / LENGTH	l mm	l inches	filetto/thread					Kg
	9,5	3/8	9,5	1,20	1,45	1,70	2,60	
13	13	1/2	13	1,35	1,60	1,85	2,90	3,60
16	16	5/8	16	1,45	1,60	1,85	2,90	5,80
19	19	3/4	19	1,70	1,88	2,10	3,20	6,40
22	22	7/8	22		2,07	2,30	3,60	7,00
25	25	1"	25		2,29	2,50	3,90	7,60
32	32	1"1/4	32		2,70	3,00	4,20	9,00
38	38	1"1/2	38			3,5	4,60	10,10
45	45	1"3/4	45				5,00	11,50
50	50	2"	50				5,30	12,50
60	60		60				10,00	13,7
70	70		70					14,9
80			65±5					16,3
90			65±5					17,7
100			65±5					19,1
110			65±5					20,9
120			65±5					22,7
130			65±5					24,2
140			65±5					25,8
150			65±5					27,4
160			65±5					28,9
170			65±5					30,4
180			65±5					31,9
190			65±5					33,4
200			65±5					34,9

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS

Препоръчителна уплътнителна шайба Anis за EPDM мембрана
M с размер 6.5x19 мм