



DISPONIBILI: Zincato bianco secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: White zinc plated according to RoHS
Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
15480	EN ISO 15480 ex 8117	EN ISO 15480 ex 7504 K

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	
MATERIAL	STEEL HARDENED	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 2702
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
ACCIAIO		
STEEL		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT A
TOLLERANCES	ACCORDING TO	

d	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	6	7	8	10	12	14
k max	3,45	3,45	4,25	4,45	5,45	6,45
k min	3,2	3,2	4	4,15	5,15	6,15
dk max	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,2
dk min	7,6	7,6	8,1	9,8	10	12,2
c min	0,6	0,6	0,8	0,9	1	1
s max = nom	5,5	5,5	7	8	8	10
s min	5,32	5,32	6,78	7,78	7,78	9,78
spessore lamiera steel thickness max	2,25	2,4	3	4,4	5,25	6

l = LUNGHEZZA / LENGTH	l mm	l inches	filetto/thread						
	9,5	3/8	9,5	1,20					
13	1/2	13		1,35	1,45	1,70	2,60		
16	5/8	16		1,45	1,60	1,85	2,90	3,60	5,80
19	3/4	19		1,70	1,88	2,10	3,20	4,00	6,40
22	7/8	22			2,07	2,30	3,60	4,50	7,00
25	1"	25			2,29	2,50	3,90	4,90	7,60
32	1"1/4	32			2,70	3,00	4,20	5,90	9,00
38	1"1/2	38				3,5	4,60	6,80	10,10
45	1"3/4	45					5,00	7,75	11,50
50	2"	50					5,30	8,50	12,50
60		60						10,00	13,7
70		70							14,9
80		65±5							16,3
90		65±5							17,7
100		65±5							19,1
110		65±5							20,9
120		65±5							22,7
130		65±5							24,2
140		65±5							25,8
150		65±5							27,4
160		65±5							28,9
170		65±5							30,4
180		65±5							31,9
190		65±5							33,4
200		65±5							34,9

PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS