

Винтоверт

FS2700



Технически характеристики

Мощност	570 W
Обороти на празен ход	0 - 2.500 min ⁻¹
Степени върт. момент	6
Размер на захвата	6,35 mm
Размер на захвата	1/4 "
Тип на захвата	Šestrobno
Самонарезни винтове	6 mm
Винтове за гипсокартон	5 mm
Шум: звуково налягане	83 dB(A)
Шум: звукова мощност	94 dB(A)
Шум: отклонение	3 dB(A)
Вибрации: завиване винтове	2,5 m/s ²
Вибрации: отклонение (K)	1,5 m/s ²
Размери (Д x Ш x В)	301 x 70 x 207 mm

СИМВОЛИ



Описание

1. Удобният дизайн с компактни размери осигурява по-добър контрол и по-висока маневреност при работа с инструмента.
2. Вентилационните отвори са проектирани така, че отработеният въздух да не разпръсква прахта и отпадъците по време на работа с инструмента близо до пода.
3. Вградената светодиодна подсветка
4. Изключително удобен ергономичен корпус, осигуряващ намаляване на умората на ръцете дори при продължителна работа с инструмента, висока мощност, както и плавно и лесно натискане на превключвателя.
5. Наличие на държач за резервни накрайници.
6. 6 степени на регулиране на въртящия момент за широк спектър от приложения.
7. Идеален за завинтване на гипсокартон към дървени конструкции.
8. За завиване на винтовете на тънки профили.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com