



ДИЗЕЛОВО  
ТОРИВО



КЕРОСИН

# MASTER 3

## Отоплители с директно горене

- Термично защитени машини
- Електронен контрол на пламъка
- Възможно свързване към термостат
- Горивна глава от неръждаема стомана
- Стандартен съд за гориво
- Отоплители В 100 и В 150 стандартно сколичка
- Устойчиво външно боядисани
- Здрава и сигурна конструкция
- Обшивката остава хладна при допир
- Лесно за преместване
- Високи обеми на обработван въздух
- Лесна поддръжка



В 35 / В 70



В 100 / В 150

ПРЕНОСИМИ ПРИСТАВКИ



### ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ:

- Термостат ТН2 с 3 м кабел. Диапазон 0-36 градуса. Чувствителност за интервенция  $\pm 1,5$  градуса. **4100.426**

- Количка В 35, В 70 - **4103.925**

ВЕНТИЛАЦИЯ Е НЕОБХОДИМА,  
ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ КИСЛОРОД В ПОМЕЩЕНИЕТО

### ТЕГЛО И РАЗМЕРИ

| Модел | Д x Ш x В (cm) | Нето тегло (kg) | Бруто тегло (kg) |
|-------|----------------|-----------------|------------------|
| В 35  | 81 x 35 x 46   | 17              | 19               |
| В 70  | 81 x 35 x 46   | 17              | 19               |
| В 100 | 102 x 47 x 49  | 25              | 27               |
| В 150 | 102 x 47 x 49  | 26,2            | 30,5             |



| СПЕЦИФИКАЦИЯ  |                   | В 35     | В 70     | В 100    | В 150    |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Капацитет   | kW                | 10       | 20       | 29       | 44       |
| Дебит на въздуха  | m <sup>3</sup> /h | 280      | 400      | 800      | 900      |
| Обхват на термостата  |                   | ВЪЗМОЖНО | ВЪЗМОЖНО | ВЪЗМОЖНО | ВЪЗМОЖНО |
| Консумация на гориво  | kg/h              | 0,86     | 1,7      | 2,45     | 3,72     |
| Напрежение  | V/Hz              | 230/50   | 230/50   | 230/50   | 230/50   |
| Номинален ток   | A                 | 0,8      | 1        | 1,2      | 1,2      |
| Температура на изходящия въздух на разстояние 20 cm и 15 °C | °C                | 175      | 250      | 250      | 300      |
| Обем на съда  | l                 | 15       | 19       | 43,5     | 43,5     |