

ИВЕРСАЛНИ МАСЛЕНИ ОТОПЛИТЕЛИ WA 33



WA 33 - Отоплител на отработено масло (печка на масло) предоставя най - евтиното отопление : 33 Киловата отдавана мощност получавате срещу по-малко от 3 кг отработено моторно масло на час.

Отоплителят работи с повечето видове отработени масла, например моторно, трансмисионно, хидравлично, дизелно гориво, масло от типа HVO I, II и III с кинематичен вискозитет не по-висок от 6,00 mm²/s при температура 20 °C и температура на точката на възпламеняване не по-ниска от 40 °C и плътност не по-малка от 0,94 g/cm³

Внимание! Да не се използват трансформаторни масла, тъй като може да съдържат компоненти, опасни за работата на отоплителя.

33 киловата топлинна мощност са достатъчни за отопляване на хале с добра изолация и обем 1 000 м³, и постигане на температурна разлика от 30 градуса между външната и вътрешна среда.

Регулиране на 2 степени:

WA 33 - 22 Kw - разход на гориво 1.8 kg/h

33 Kw - разход на гориво 2.9 kg /h

Характеристики :

Отделна маслена горелка

Ръчно запалване, стандартно изключване с фотоклетка

Електронен контрол на пламъка

Граничен термостат за вентилатора
с ръчно възстановяване

Вграден стаен термостат

Възможна връзка към стаен термостат по избор

Центробежен вентилатор

Стандартен съд

Горивна камера от неръждаема стомана

Топлообменник с висока ефективност

Стандартна глава за излизания въздух

Двуслойна лакирана стоманена обшивка

Висок обем на обработвания въздух: 1.000 m³/h - без аналог !

Подходящ за отопление на автосервизи, халета, производствени и промишлени помещения...

СПЕЦИФИКАЦИЯ WA 33B

Мощност	kW 21/33
	Btu/h 72.000/113.000
	kcal/h 18.000/29.000
Дебит на въздуха	m ³ /h 1.000
Консумация на гориво	kg/h 1,8/2,9
Мощност на ел. Двиг.	V/Hz 220-240/50
Напрежение	A 0,74
Димоотвод	Ø mm 150
Обем на резервоара	l 50
размери	mm 540 x 860 x 1370
тегло	kg 86