



Технически данни Калорифер нафтов IDE 20 D

Параметри	Стойност				
Модел	IDE 20 D	IDE 30 D	IDE 50 D	IDE 60 D	IDE 70 D
Главно захранване (CEE 7 - щепсел Шуко)	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Номинален ток	0,71 A	0,84 A	1,25 A	1,5 A	1,8 A
Макс. скорост на	650 m³/h	850 m³/h	1100 m³/h	1300m³/h	1300m³/h
Вентилатор	аксиален вентилатор	аксиален вентилатор	аксиален вентилатор	аксиален вентилатор	аксиален вентилатор
Капацитет на затопляне	20 kW	30 kW	50 kW	60 kW	70 kW
Непрекъсната дейност	9 h	8 h	9,5 h	9 h	9 h
Вентилация/въздухообмен	поне 2 ACH	поне 2 ACH	поне 2 ACH	поне 2 ACH	поне 2 ACH
Работна температура	-30 °C до +45 °C	-30 °C до +45 °C	-30 °C до +45 °C	-30 °C до +45 °C	-30 °C до +45 °C
Относителна влажност по време на работа	макс. 90 % RH	макс. 90 % RH	макс. 90 % RH	макс. 90 % RH	макс. 90 % RH
Условия на съхранение	-35 °C до +40 °C с 20 % до 80 % RH	-35 °C до +40 °C с 20 % до 80 % RH	-35 °C до +40 °C с 20 % до 80 % RH	-35 °C до +40 °C с 20 % до 80 % RH	-35 °C до +40 °C с 20 % до 80 % RH
Макс. повишаване на	140 °C	210 °C	180 °C	150 °C	122 °C
Макс. потребление на	1,2 l/h	2,4 l/h	4 l/h	4,8 l/h	7 l/h
Съдържание на резервоара	12 l	19 l	38 l	56 l	68 l
Защита с/у прегряване	да	да	да	да	да
Връзка за външен термостат	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C
Горене	директно	директно	директно	директно	директно
Тегло	10 kg	17,5 kg	21,9 kg	27,5kg	40,8 kg
Размери (дължина x ширина x височина)	650 x 265 x 395 mm	830 x 430 x 560 mm	850 x 485 x 680 mm	1010 x 530 x 710mm	1120 x 580 x 705 mm

Минимално разстояние до стени или други предмети	Горно: Задно: 2m 2m	Горно: Задно: 2 m 2 m	Горно: 2 m Задно: 2 m	Горно: 2 m Задно: 2 m	Горно: 2 m Задно: 2 m
	Странично: 2m Фронтално: 2m	Странично: 2 m Фронтално: 3 m	Странично: 2 m Фронтално: 3 m	Странично: 2 m Фронтално: 3 m	Странично: 2 m Фронтално: 3 m
Ниво на звуково налягане	80 dB (A)	80 dB (A)	90 dB (A)	70 dB (A)	79 dB (A)
Допустимо гориво	EL бензин или дизел	EL бензин или дизел	EL бензин или дизел	EL бензин или дизел	EL бензин или дизел

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com