Отоплители с директно горене

- *Термично защитени машини*
- *Електронен контрол на пламъка*
- *Възможно свързване към термостат*
- *Горивна глава от неръждаема стомана*
- *Стандартен съд за гориво*
- *Отоплители B 100 и B 150 стандартно с количка*
- *Устойчиво външно боядисани*
- *Здрава и сигурна конструкция*
- *Обшивката остава хладна при допир*
- *Лесно за преместване*
- *Високи обеми на обработван въздух*
- *Лесна поддръжка*



B 35 / B 70



B 100 / B 150

ПРЕНОСИМИ ПРИСТАВКИ



ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ:

• **Термостат TH2 с 3 м кабел.**
Диапазон 0-36 градуса.
Чувствителност за интервенция ± 1,5 градуса. **4100.426**

• **Количка**
B 35, B 70 - **4103.925**

ВЕНТИЛАЦИЯ Е НЕОБХОДИМА, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ КИСЛОРОД В ПОМЕЩЕНИЕТО



ТЕГЛО И РАЗМЕРИ

Модел	Д x Ш x В (cm)	Нето тегло (kg)	Бруто тегло (kg)
B 35	81 x 35 x 46	17	19
B 70	81 x 35 x 46	17	19
B 100	102 x 47 x 49	25	27
B 150	102 x 47 x 49	26,2	30,5

СПЕСИФИКАЦИЯ		B 35	B 70	B 100	B 150
Капацитет	**kW**	**10**	**20**	**29**	**44**
Дебит на въздуха	**m^3/h**	280	400	800	900
Обхват на термостата		ВЪЗМОЖНО	ВЪЗМОЖНО	ВЪЗМОЖНО	ВЪЗМОЖНО
Консумация на гориво	**kg/h**	0,86	1,7	2,45	3,72
Напрежение	**V/Hz**	230/50	230/50	230/50	230/50
Номинален ток	**A**	0,8	1	1,2	1,2
Температура на изходящия въздух на разстояние 20 см и 15 °C	**°C**	175	250	250	300
Обем на съда	**l**	15	19	43,5	43,5

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com