



Газови отоплители

- Двигател с термозащита
- Термостат срещу прегряване
- Възможно свързване със стаен термостат по избор (за моделите Е)
- Променливо нагряване
- Устойчиво прахово боядисани
- Здрава и устойчива конструкция
- Обвивката остава хладна при допир
- BLP 103 Е е оборудван с количка


BLP 15/33

BLP 53/73

BLP 103

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ:



Термостат ТН 5 с кабел

Диапазон 0-36 °C

Чувствителност за интервенция ± 1,5°C

4150.105

ТЕГЛО И РАЗМЕРИ

Модел	Д x Ш x В mm	Нето тегло kg	Бруто тегло kg	Pallet бр.
BLP 15M	490 x 210 x 300	5	6	49
BLP 33M	590 x 260 x 360	8	9	36
BLP 53M	680 x 320 x 510	12,5	14,3	16
BLP 73M	770 x 310 x 510	14,4	16,8	16
BLP 33E	590 x 260 x 360	8	9	36
BLP 53E	560 x 260 x 360	8	9	16
BLP 73E	680 x 320 x 510	12,5	14,3	16
BLP 103E	990 x 436 x 610	35	38	6



СПЕЦИФИКАЦИЯ

		BLP 15M	BLP 33M	BLP 53M	BLP 73M	BLP 33E	BLP 53E	BLP 73E	BLP 103E
Мощност	kW	11-15	16-30	36-52	49-69	16-33	31-52	39-69	32-96
	Btu/h	38.000-51.000	55.000-102.000	123.000-177.000	167.000-235.000	54.600-113.000	106.000-177.000	133.000-235.000	109.000-327.000
	kcal/h	9.500-12.900	13.800-25.800	31.000-44.700	42.100-59.300	13.800-28.400	26.700-44.700	33.500-59.300	27.500-82.600
Налягане	bar	0,7	1,5	0,75-1,5	0,75-1,5	1,5	1,5	1,5	0,5-2,0
Запалване		пиезо	пиезо	пиезо	пиезо	електр.	електр.	електр.	електр.
Обхват на термостата		-	-	-	-	V	V	V	V
Дебит на въздуха	m³/h	300	1.000	1.450	2.300	1.000	1.450	2.300	3.260
Консумация на гориво	kg/h	1,07	2,14	3,78	5,02	2,14	3,29	4,95	7,50
Напрежение	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинален ток	A	0,19	0,36	0,4	1,0	0,36	0,4	1,0	1,0