4 MASTER

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО КЕРОСИН CE

Отоплители с директно горене



- *Термично защитени отоплители*
- *Електронен контрол на пламъка*
- *Термостат за контрол срещу прегряване и вентилиране*
- *Възможност за свързване на термостат по избор*
- *Горивна глава от неръждаема стомана*
- *Устойчиво външно боядисани*
- *Стандартен съд за гориво*
- *Стандартна количка*
- *Здрава и сигурна конструкция*
- *Обшивката остава хладна при допир*
- *Лесна поддръжка*
- *Високи обеми обработван въздух*

B 230 / B 360

ПРЕНОСИМИ ПРИСТАВКИ

ВЕНТИЛАЦИЯ Е НЕОБХОДИМА, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ КИСЛОРОД В ПОМЕЩЕНИЕТО





ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ:

- **Термостат TH5 с 3 м кабел.** Диапазон 0-36 градуса. Чувствителност за интервенция ± 1,5 градуса. **4150.105**
- **Предварителен нагревател за гориво. 4031.120**

ТЕГЛО И РАЗМЕРИ

Модел	Д x Ш x В (cm)	Нето тегло (kg)	Бруто тегло (kg)
B 230	120 x 65 x 101	66	76
B 360	160 x 75 x 117	87	110

СПЕСИФИКАЦИЯ		B 230	B 360
Капацитет	kW	65	111
Дебит на въздуха	m^3/h	3.000	3.300
Обхват на термостата		ВЪЗМОЖНО	ВЪЗМОЖНО
Консумация на гориво	kg/h	5,4	8,83
Напрежение	V/Hz	230/50	230/50
Номинален ток	A	2,3	4,6
Температура на изходящия въздух на разстояние 20 см и 15 °C	°C	181	214
Обем на съда	l	65	105

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com