


119 SPLINTTREIBER

8-kant



- > Nach DIN 6450
- > Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl
45CrMoV7
- > In der ganzen Länge gleichmäßig
durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- > Schlagköpfe induktiv angelassen

- > Arbeitsenden blank geschliffen und klar
lackiert
- > No. 119-175 mit Führungszapfen
- > Sondermaße auf Anfrage lieferbar
- * nicht genormt



d		L ₁	L ₂	s		Code	No.
1,5	*	110	30	8	0,061	2004658	119-1,5
2,0		150	30	10	0,070	8758640	119-2
2,5	*	150	30	10	0,069	8758720	119-2,5
3,0		150	40	10	0,071	8758800	119-3
3,5	*	150	40	10	0,072	8758990	119-3,5
4,0		150	50	10	0,061	8759020	119-4
4,5	*	150	50	10	0,065	8856220	119-4,5
5,0		150	50	10	0,068	8759290	119-5

d		L ₁	L ₂	s		Code	No.
6,0		150	50	10	0,073	8759370	119-6
7,0	*	150	50	12	0,103	8759450	119-7
8,0		150	50	12	0,109	8759530	119-8
9,0	*	150	50	12	0,115	8759610	119-9
10,0		150	50	12	0,123	8759880	119-10
12,0		150	50	14	0,170	8759960	119-12
14,0		180	80	16	0,237	8859670	119-14
6,0		175	85	10	0,070	8761350	119-175

Ташев-Галвинг ООД
www.tashevgalving.com