

# 119


## SPLINTTREIBER

8-kant



- > Nach DIN 6450
- > Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl 45CrMoV7
- > In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- > Schlagköpfe induktiv angelassen

- > Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
- > No. 119-175 mit Führungszapfen
- > Sondermaße auf Anfrage lieferbar
- \* nicht genormt



| d   |   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | s  |  | Code    | No.     |
|-----|---|----------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1,5 | * | 110            | 30             | 8  | 0,061                                                                             | 2004658 | 119-1,5 |
| 2,0 |   | 150            | 30             | 10 | 0,070                                                                             | 8758640 | 119-2   |
| 2,5 | * | 150            | 30             | 10 | 0,069                                                                             | 8758720 | 119-2,5 |
| 3,0 |   | 150            | 40             | 10 | 0,071                                                                             | 8758800 | 119-3   |
| 3,5 | * | 150            | 40             | 10 | 0,072                                                                             | 8758990 | 119-3,5 |
| 4,0 |   | 150            | 50             | 10 | 0,061                                                                             | 8759020 | 119-4   |
| 4,5 | * | 150            | 50             | 10 | 0,065                                                                             | 8856220 | 119-4,5 |
| 5,0 |   | 150            | 50             | 10 | 0,068                                                                             | 8759290 | 119-5   |

| d    |   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | s  |  | Code    | No.     |
|------|---|----------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 6,0  |   | 150            | 50             | 10 | 0,073                                                                               | 8759370 | 119-6   |
| 7,0  | * | 150            | 50             | 12 | 0,103                                                                               | 8759450 | 119-7   |
| 8,0  |   | 150            | 50             | 12 | 0,109                                                                               | 8759530 | 119-8   |
| 9,0  | * | 150            | 50             | 12 | 0,115                                                                               | 8759610 | 119-9   |
| 10,0 |   | 150            | 50             | 12 | 0,123                                                                               | 8759880 | 119-10  |
| 12,0 |   | 150            | 50             | 14 | 0,170                                                                               | 8759960 | 119-12  |
| 14,0 |   | 180            | 80             | 16 | 0,237                                                                               | 8859670 | 119-14  |
| 6,0  |   | 175            | 85             | 10 | 0,070                                                                               | 8761350 | 119-175 |