

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



### REMS Picus S2/3,5

Стоманобетон и  
Зидария Ø 40–300 mm

- Универсална задвижваща машина за сухо и мокро пробиване с щендер
- Широки възможности, пригодна и за тесни ъгли или за работа плътно до стената
- Изключително разностранна употреба и висока мощност, например за пробиване на стоманобетон, зидария и други материали
- За прекарване на тръбни инсталации и кабели, вентилационни канали, контролни ядрови пробивания
- Само **един тип** универсални диамантени корони за всички REMS Picus задвижващи машини и подходящи задвижващи машини на други производители
- Мощна задвижваща машина за ядрово пробиване без вибрации, с боркорони с монтажна външна резба UNC 1¼"
- Здрава, добра за строителството
- Само 14,4 kg
- Лесна и бърза работа, например 200 mm в стоманобетон Ø 62 mm само за 3 минути
- Планка на мотора за бързо закрепване за щендера, вграден маркуч за вода за мокро пробиване с регулируем вентил и бърза връзка с аквастоп за маркучи ½"
- Мултифункционална електроника с ограничител на стартовия ток за мек и деликатен старт на пробивните работи, автоматично ограничаване на празните обороти за намаляване на шумовото замърсяване, износването на двигателя и предпазване от претоварване, автоматично приспособяване на оборотите към натоварването
- Балансен ключ
- Кабел с интегрирана лична защита (PRCD)



### REMS Picus S2/3,5 Basic-Pack

Електрическа диамантенопробивна машина за ядрово пробиване в стоманобетон и тухлен зид до Ø 300 mm. За сухо и мокро пробиване с щендер. Задвижваща машина с монтажна външна резба за боркорони UNC 1¼, 2-степенен необслужваем редуктор с предпазен съединител, универсален мотор 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. **Мултифункционална електроника с плаве старт. Ограничител на оборотите на празен ход. Защита от претоварване. Защита от блокиране, балансен ключ, предпазен изключвател при утечка (PRCD).** Обороти при натоварване 320 1/min, 760 1/min. **Воден маркуч с регулируем вентил и бърза връзка със система за спиране на водата за връзка са маркуч ½".** Пръстен за лесно развиване на короните. Ключ SW 32. В картонена опаковка. Арт. № 180012