

Машина Virutex кантослепваща ръчна 1500 W, 25/50 мм, AG98R



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

каталожен номер 5200400

двойна изолация

мощност:	1500 W
ширина макс. за кантиране (1 мм дебелина):	50 мм
ширина макс. за кантиране (с дебелина 2 или 3 мм) Предварително изрязана лента:	25 мм
Температура I:	300°C
Температура II:	525°C
Дебит пригл.:	400 л/мин
Тегло:	2,8 кг



За сайдинг на предварително залепени ръбове от PVC, полиестер, меламин и дървен фурнир. Позволява обшивката на кръгли или оформени детайли. Неговият специален дизайн на регулируеми челюсти позволява работата да се извършва с голяма прецизност и стабилност. Практична вградена система за рязане на ръбове. Възможност за залепване на една линия или с излишък върху двете лица. Време за приготвяне: по-малко от минута. Две системи за подаване на ръбове: Опора за ролки от предварително залепен ръб с дебелина до 1 mm и ширина 50 mm. Ръчно въвеждане на предварително нарязани ленти за изглаждане на ръбове с дебелина до 3 mm и ширина 25 mm. Включва и държач за рула за облицоване с ролки



Продукт: [Машина Virutex кантослепваща ръчна 1500 W, 25/50 мм, AG98R](#)

Категория: [Машины кантослепващи за предварително обмазани кантове](#)

Бранд: [Virutex](#)

Категория бранд: [Машина Virutex](#)