


АНКЕР ЗА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ SDA




С **SDA** монтажът на окачени тавани става наистина бързо и лесно. Доставка се във всякакви разновидности. **SDA** се поставя в отвора с ръка, при което спираловидната пружинка натиска ламаринката към конуса. При натоварване дюбелът се разтваря максимално. **SDA** може да се използва за тавани от бетон $\leq B25$, а също и в зоната на обтягане, породена от натоварването. **SDA** на **TOX** може да бъде използван за закрепване според изискванията на DIN18168.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически характеристики

| Тип |  d_o ø mm | t ≥ mm | h_v mm | t_{fix} ≤ mm |
|------------|---|-----------|-------------|-------------------|
| SDA | | | | |
| A | 8 | 53 | 43 | - |
| R | 8 | 53 | 43 | - |
| L | 8 | 53 | 43 | - |
| S | 8 | 53 | 43 | 4 |
| S8 | 8 | 53 | 43 | 4 |

Натоварване - $F_{zul.}$ [kN]

| Тип | a ≥ cm | ar ≥ cm | d ≥ cm |  $F_{zul.}$ |
|------------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | | ≥ C 20/25 |
| SDA | | | | |
| A | 20 | 10 | 10 | 0,8 |
| R | | | | 0,5 |
| L | | | | 0,8 |
| S | | | | 0,5 |
| S8 | | | | 0,5 |

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

Монтаж

