

МЕТАЛЕН ДЮБЕЛ ЗА КУХИ ТУХЛИ MHD-H

MHD-H-R



MHD-H-W



MHD-H-RO



MHD-H-WS




Базирайки се на металния дюбел за кухни **MHD**, **MHD-H** е галванично поцинкован, но с по-високо качество и се използва с 4 различни видове куки: **MHD-H-W** с дълга Г-образна кука, **MHD-H-WS** с къса Г-образна кука, **MHD-H-R** винт със затворена кука, **MHD-H-RO** винт с отворена кука. Монтира се както **MHD** (вж. стр. 38/39). След поставянето му в отвора дюбелът трябва да се обтегне и разтвори, като идеалният инструмент за това са монтажните клещи на **TOX- MHZ**.

MHD-H на **TOX**. За закрепване в кухни.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически характеристики

Typ	 d_o	D_L	l_g	h_t	d_p min. - max. mm
M x D_L	ø mm	mm	mm	≥ mm	
MHD-H-R					
M 5 x 52 R	10	52	60	48	8 - 21
M 6 x 52 R	12	52	60	48	10 - 21
MHD-H-RO					
M 5 x 52 RO	10	52	60	48	8 - 21
M 6 x 52 RO	12	52	60	48	10 - 21
MHD-H-W					
M 5 x 52 W	10	52	60	48	8 - 21
M 6 x 52 W	12	52	60	48	10 - 21
MHD-H-WS					
M 5 x 37 WS	10	37	40	37	6 - 13
M 6 x 52 WS	12	52	60	48	10 - 21
M 6 x 65 WS	12	65	72	51	18 - 30

Препоръчително натоварване - **F_{empf.} [kN]**

MHD-H-WS M 5 x 37	d_p 9,5 mm	d_p 12,5 mm	d_p 13 mm	MHD-H-WS M 6 x 52	d_p 9,5 mm	d_p 12,5 mm	d_p 13 mm
	0,15	0,20	-		-	0,25	-
	-	-	0,30		-	-	0,35

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com