

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЮБЕЛ МНОГОЦЕЛЕВИ – S 14 ROE

Закрепване на скеле S 14 ROE + GS 12

Стандартното закрепване на скеле в комбинация с крепежни елементи с дълга ос fischer S 14 ROE и S 16.

ПРЕГЛЕД



Болт с халка
за скеле GS 12



Дюбел S 14 ROE



Рамков дюбел
S-N-R

S 14 ROE + GS 12

Подходящи за:

- Бетон
- Естествен камък с плътна структура
- Плътна тухла
- Плътна хоросанена тухла



S 14 ROE + S 16 HR + GS 12

Подходящи за:

- Плътен блок, направен от лек бетон
- Газобетон
- Твърда гипсова плоскост

За фиксиране на:

- Фасадни скелета
- Опъващи въжета
- Вериги
- Рамка за увивни растения

ОПИСАНИЕ

- Болт с халка за скеле GS 12 с диаметър на халката 23 mm.
- Комбинируйте с крепежни елементи с дълга ос S 14 ROE и S 16 H-R.

Предимства/ползи


- Висока товароподемност, поради оптималната приспособимост на болта с халка и дюбела за скеле.
- Висококачествената спойка предотвратява огъването на халката.
- Маркировките за завинтване върху болта гарантират контрол върху дълбочината на завинтване.
- Стомана с висока твърдост 4,8 с галванизирано цинково покритие за продължителна употреба.

Характеристики:

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Дюбел S 14 ROE		S-N-R - без винт							
Тип	Арт.-№	ИД	средно-в	мин. дълбочина на пробития отвор при проникновен монтаж	мин. дълбочина на закрепване	дължина на дюбела	макс. използвана дължина	мин. проникване на болта	кол-во в опаковка
			d ₀ [mm]	t _d [mm]	h _{ef} [mm]	l [mm]	t _{fix} [mm]	e ₂ [mm]	бр.
S 14 ROE 70	52160	1	14	80	70	70	-	75	25
S 14 ROE 100	52161	8	14	110	70	100	30	105	25
S 14 ROE 135	52162	5	14	145	70	135	65	140	25
S 14 ROE 185	52164	9	14	195	70	185	110	190	25
S 16 H 100 R	1) 59187	1	16	120	90	100	10	105	50
S 16 H 135 R	1) 59188	8	16	155	90	135	45	140	50
S 16 H 160 R	1) 59189	5	16	180	90	160	70		50

1) Подходящи и за винтове с метрична резба M12.



НАТОВАРВАНЕ

Означава крайното натоварване в kN

Да се приложи съответният коефициент за безопасност.

Основа на закрепване	S 14 ROE + GS 12
Бетон B25	14,5
Плътна тухла Mz12	13,0
Плътна хоросанена тухла KS12	14,5
Плътен блок от лек бетон V2	3,0
Перфорирана хоросанена тухла $\geq$ KSL12	3,5
Вертикално перфорирана тухла HLz12	3,5

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com