

# УНИВЕРСАЛЕН ДЮБЕЛ TRI

## УНИВЕРСАЛЕН ДЮБЕЛ TRIKA

### TRI



### TRIKA



През 70-те години универсалният дюбел **TRI** беше абсолютна революция в областта на крепежите и междувременно се превърна в класика, копирана от милиони производители по цял свят. В областта на универсалните крепежи **TRI** е праотецът на десетилетната традиция на **TOX**.

В цилиндрични отвори **TRI** се закрепва със силова връзка, а в кухни - посредством геометричната форма чрез “завързване”.


За по-удобна употреба **TRI** е направен от висококачествен полиетилен. Тялото на дюбела е разделено на 3, като гарантира много добро направляване на винта и перфектно напасване към строителния материал. За оптимална здравина при закрепване в бетон и плътни строителни материали дюбелът се разтваря и се закрепва със силова връзка, а в гипсокартон или гипсофазер се закрепва “възлово” чрез геометричната си форма. Когато се прилага при предварителен монтаж **TRI** осигурява здраво закрепване както за винтове с двойна резба, така и за винтове за дърво.

Освен това **TRIKA** разполага с опорен пръстен, който пречи на дюбела да влезе в отвора.

За всички строителни материали във всякакви големина, със или без опорен пръстен. Качествените продукти на **TOX** гарантират здраво закрепване.

| Тип                    | Тип                    | <br>$d_o$ | <br>$\emptyset \text{ mm}$ | $h_1$<br>$\geq \text{mm}$ | $h_{ef}$<br>$\text{mm}$ | $t_{fix}$<br>$\leq \text{mm}$ |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| $\emptyset \times D_L$ | $\emptyset \times D_L$ | $\emptyset \text{ mm}$                                                                     | $\emptyset \text{ mm}$                                                                                      | $\geq \text{mm}$          | $\text{mm}$             | $\leq \text{mm}$              |
| <b>TRI</b>             | <b>TRIKA</b>           |                                                                                            |                                                                                                             |                           |                         |                               |
| 5/31                   | 5/32                   | 5                                                                                          | 3,0 - 4,0                                                                                                   | 40                        | 31                      | -                             |
| 6/36                   | 6/37                   | 6                                                                                          | 4,0 - 5,0                                                                                                   | 45                        | 36                      | -                             |
| 6/51                   | 6/52                   | 6                                                                                          | 4,0 - 5,0                                                                                                   | 60                        | 51                      | -                             |
| 7/36                   | 7/37                   | 7                                                                                          | 4,5 - 5,0                                                                                                   | 45                        | 36                      | -                             |
| 7/51                   | 7/52                   | 7                                                                                          | 4,5 - 5,0                                                                                                   | 60                        | 51                      | -                             |
| 8/51                   | 8/52                   | 8                                                                                          | 5,0 - 6,0                                                                                                   | 60                        | 51                      | -                             |
| 10/61                  | 10/62                  | 10                                                                                         | 7,0 - 8,0                                                                                                   | 70                        | 61                      | -                             |
| 12/71                  | 12/72                  | 12                                                                                         | 8,0 - 10,0                                                                                                  | 80                        | 71                      | -                             |
| 14/75                  | 14/76                  | 14                                                                                         | 10,0 - 12,0                                                                                                 | 85                        | 75                      | -                             |

Препоръчително натоварване -  $F_{empf.} [\text{kN}]$

| TRI                                                                                 |                       | 5/31 | 6/36 | 6/51 | 7/36 | 7/51 | 8/51 | 10/61 | 12/71 | 14/75 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
|    |                       | 4,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 6,0  | 8,0   | 10,0  | 12,0  |
|  | $\geq \text{C 12/15}$ | 0,35 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,80  | 2,20  | 2,80  |
|   | $\geq \text{HLz 12}$  | 0,20 | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50  | 0,60  | 0,70  |
|   | $d_p \text{ 12,5 mm}$ | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,25  |       |       |

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

Монтаж

