

## УНИВЕРСАЛЕН – ОРЕБРЕН ДЮБЕЛ 4AS-K



**4AS-K** представя по най-добрия начин откритата от **TOX** универсалност на дюбелите.



Той е подходящ не само за всички строителни материали, но и за всички винтове и за винтове с различен диаметър според големината на дюбела. Поставен при предварителен монтаж, той се разтваря и се свързва силово в бетон и плътни тухли, а посредством формата си “се завързва” в кухи строителни материали. Поради тази причина той може да бъде прилаган практически навсякъде. Пластмасовите ребра се грижат за оптимално запълване на отвора, а това осигурява подходяща сила на натиск специално за меки и шуплести строителни материали.

Дюбелът издържа на голямо натоварване, тъй като е направен от изключително здрава пластмаса. Опорният пръстен пречи на дюбела да влезе в отвора.

Ташев Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

| Typ                    | <br>$d_o$ | <br>$\emptyset \text{ mm}$ | $h_1$<br>$\geq \text{mm}$ | $h_{ef}$<br>$\text{mm}$ | $t_{fix}$<br>$\leq \text{mm}$ |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| $\emptyset \times D_L$ | $\emptyset \text{ mm}$                                                                     | $\emptyset \text{ mm}$                                                                                      | $\geq \text{mm}$          | $\text{mm}$             | $\leq \text{mm}$              |
| <b>4AS-K</b>           |                                                                                            |                                                                                                             |                           |                         |                               |
| 5/25                   | 5                                                                                          | 3,0 - 4,0                                                                                                   | 35                        | 24                      | -                             |
| 6/28                   | 6                                                                                          | 3,5 - 4,5                                                                                                   | 35                        | 27                      | -                             |
| 6/41                   | 6                                                                                          | 3,5 - 4,5                                                                                                   | 50                        | 40                      | -                             |
| 8/49                   | 8                                                                                          | 4,0 - 6,0                                                                                                   | 60                        | 48                      | -                             |
| 10/66                  | 10                                                                                         | 6,0 - 8,0                                                                                                   | 75                        | 65                      | -                             |
| 12/76                  | 12                                                                                         | 8,0 - 10,0                                                                                                  | 85                        | 75                      | -                             |

Препоръчително натоварване -  $F_{empf.} [\text{kN}]$

| 4AS-K                                                                                                   | 5/25 | 6/28 | 6/41 | 8/49 | 10/66 | 12/76 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|--|--|--|
|  - $\emptyset$         | 4,0  | 4,5  | 4,5  | 6,0  | 8,0   | 10,0  |  |  |  |
|  $\geq \text{C 12/15}$  | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 1,80  | 2,40  |  |  |  |
|  $\geq \text{HLz 12}$   | 0,15 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,50  | 0,60  |  |  |  |
|  $d_p 12,5 \text{ mm}$ | -    | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,25  | -     |  |  |  |

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

#### Монтаж

