


## МЕТАЛЕН ДЮБЕЛ ЗА КУХИ ТУХЛИ MHD

### MHD-S



### MHD




Предлага се в 2 разновидности – галванично цинкован и от неръждаема стомана А2, със или без предварително монтиран винт с метрична резба. Винта на **MHD-S** е с кръгла глава с кръстат шлиц. Дюбелът се поставя в отвора заедно с винта.

С монтажните клещи на **TOX- PMZ** и **MZ** дюбелите могат да се разтварят бързо и надеждно, можете да направите това и с отвертка. При монтажа винта се придърпва, сегментите се изтласкват напред, за да се притиснат след това към строителния материал. Опорният пръстен пречи на дюбела да влезе в отвора, фиксаторите се забиват в материала, за да предотвратят завъртането на дюбела. Предметът може вече да бъде закрепен; за тази цел може да използвате по-къс винт. **MHD** може да бъде махнат по всяко време и да бъде използван отново, което е предимство при честия монтаж и демонтаж. Използва се за: гипсокартон, окачени тавани, фурнир и шперплат.

Ташев Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

Технически характеристики

$(l_{s\min}=DL + t_{\text{fix}} - d_{p\max}.)$

| Typ               |              |  | $D_L$ |       |  |           | $h_t$             | $d_p$          |     | $t_{\text{fix}}$  |     |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----|-------------------|-----|
| $M \times D_L$    |              | $\varnothing \text{ mm}$                                                          | mm    |       | mm                                                                                |           | $\geq \text{ mm}$ | min. - max. mm |     | $\leq \text{ mm}$ |     |
| MHD-S             | MHD $\Delta$ | MHD-S                                                                             | MHD   | MHD-S | MHD                                                                               | MHD-S     | MHD               | MHD-S          | MHD | MHD-S             | MHD |
| M 4 x 32          |              | 8                                                                                 |       | 32    |                                                                                   | M 4 x 38  | -                 | 35             |     | 3 - 13            | 23  |
| M 4 x 38          |              | 8                                                                                 |       | 38    |                                                                                   | M 4 x 45  | -                 | 35             |     | 8 - 13            | 20  |
| M 5 x 37 $\Delta$ |              | 10                                                                                |       | 37    |                                                                                   | M 5 x 45  | -                 | 37             |     | 6 - 13            | 21  |
| M 5 x 52          |              | 10                                                                                |       | 52    |                                                                                   | M 5 x 58  | -                 | 48             |     | 8 - 21            | 28  |
| M 6 x 37 $\Delta$ |              | 12                                                                                |       | 37    |                                                                                   | M 6 x 45  | -                 | 37             |     | 6 - 13            | 21  |
| M 6 x 52 $\Delta$ |              | 12                                                                                |       | 52    |                                                                                   | M 6 x 58  | -                 | 48             |     | 10 - 21           | 28  |
| M 6 x 65          |              | 12                                                                                |       | 65    |                                                                                   | M 6 x 71  | -                 | 51             |     | 18 - 30           | 28  |
| M 8 x 55          |              | 14                                                                                |       | 55    |                                                                                   | M 8 x 60* | -                 | 55             |     | 10 - 21           | 26  |
| M 8 x 68          |              | 14                                                                                |       | 68    |                                                                                   | M 8 x 71* | -                 | 55             |     | 20 - 32           | 27  |

Препоръчително натоварване -  $F_{\text{empf.}}$  [kN]

| MHD-S<br>M 4 x 38                                                                   | $d_p$  | $d_p$   | $d_p$ | MHD-S<br>M 5 x 52                                                                    | $d_p$  | $d_p$   | $d_p$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
|                                                                                     | 9,5 mm | 12,5 mm | 13 mm |                                                                                      | 9,5 mm | 12,5 mm | 13 mm |
|   | 0,15   | 0,20    | -     |   | 0,15   | 0,25    | -     |
|  | -      | -       | 0,35  |  | -      | -       | 0,45  |

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

Монтаж

