



МЕТАЛЕН ДЮБЕЛ СЪС ЗЪБИ -MKD



Разтварящ се дюбел от поцинкована, висококачествена стомана. Чрез външните зъбчати елементи дюбелът може да се закрепва здраво за съответния строителен материал – напр. порест бетон, като по този начин се увеличава здравината на закрепване. Елементите във вътрешността на дюбела осигуряват добро направляване на винтовете за дърво и тези с двойна резба. **MKD** може да бъде забит в порест бетон, без предварително да се пробива отвор. При порест бетон (газобетон) с по-голяма здравина се препоръчва диаметърът на отвора да е с 2 мм. по-малък отколкото е този на дюбела. При други строителни материали диаметърът на отвора зависи от здравината/плътността на съответния материал. Когато се използва за закрепване в стени от кухи строителни материали, дюбелът функционира добре на втората преграда на материала. Пригоден е най-вече за монтаж на газопроводи, водопроводи и скоби за закрепване на тръби. **MKD** демонстрира техническия напредък на **TOX** в областта на газовите инсталации (TRGI 3372).

Typ	 d_o	 $\emptyset \text{ mm}$	h_1	h_{ef}	t_{fix}
 $\emptyset \times D_L$	$\emptyset \text{ mm}$	$\emptyset \text{ mm}$	$\geq \text{ mm}$	 mm	$\leq \text{ mm}$
MKD					
6/32	8	5,0 - 6,0	42	32	-
8/38	10	7,0 - 8,0	48	38	-
8/60	10	7,0 - 8,0	70	60	-
10/60	12	8,0 - 10,0	70	60	-

Препоръчително натоварване - $F_{empf.} [\text{kN}]$

MKD		6/32	8/38	8/60	10/60				
 $\emptyset$		6,0	8,0	8,0	10,0				
 $\geq \text{C 12/15}$		0,50	0,60	0,80	0,90				
 $\geq \text{HLz 12}$		-	-	0,30	0,35				
 PP 2		-	-	0,30	0,40				
 PP 4		0,10	0,20	0,50	0,60				

Посочените стойности са примерни. За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

Монтаж

