



Tox-Duebel-Technik GmbH & Co. KG
72505 Krauchenwies-Ablach
info@tox.de - www.tox.de

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЮБЕЛ ЗА ПЛОСКОСТИ - MHD - S – с опорен пръстен и метричен винт



употреба: виж маркираният материал

Характеристики:

За стенов и покривен монтаж, от галванизирани метал, поцинкован, за единични и двойни панели гипсокартон и фазер, дървени плоскости и т.н., може да се използва за монтаж на гардероби, шини, осветление и др.

Размери – виж стр.2



Metall-Hohlraumdübel MHD, MHD-S

Chevilles métalliques pour matériaux creux MHD, MHD-S

MHD, MHD-S Metal cavity • xings

Taco de metal para paredes huecas MHD, MHD-S

Tassello MHD, MHD-S in metallo per intercapedini

Art. Nr.	EAN -40- 00909	MHD-S		SW 13		
MHD-S	1 x		2	RG I		
035 101 02	144 528	M4x32 S	50	(M4x38)		8 32 35 3-13 23
035 101 03	144 535	M4x38 S	50	(M4x45)		8 38 35 8-13 20
035 101 06	144 566	M5x37 S	50	(M5x45)		10 37 37 6-13 21
035 101 07	144 573	M5x52 S	50	(M5x58)		10 52 48 8-21 28
035 101 11	144 610	M6x37 S	25	(M6x45)		12 37 37 6-13 21
035 101 12	144 627	M6x52 S	25	(M6x58)		12 52 48 10-21 28
035 101 13	144 634	M6x65 S	25	(M6x71)		12 65 51 18-30 28
035 101 17	144 672	M8x55 S	50	(M8x60)*		14 55 55 10-21 26
035 101 18	144 689	M8x68 S	25	(M8x71)*		14 68 55 20-32 27
MHD-S	10 x		0	RG III		
035 701 02	145 525	M4x32 S	4	(M4x38)		8 32 35 3-13 23
035 701 03	145 532	M4x38 S	4	(M4x45)		8 38 35 8-13 20
035 701 06	145 563	M5x37 S	4	(M5x45)		10 37 37 6-13 21
035 701 07	145 570	M5x52 S	4	(M5x58)		10 52 48 8-21 28
035 701 11	145 617	M6x37 S	2	(M6x45)		12 37 37 6-13 21
035 701 12	145 624	M6x52 S	2	(M6x58)		12 52 48 10-21 28
035 701 13	145 631	M6x65 S	2	(M6x71)		12 65 51 18-30 28