

ДЮБЕЛ С ОТВАРЯЩИ СЕ ПЛАСТИНИ ТІСКІ



TISKI е дюбел за стандартно закрепване в кухни на стени или тавани.

Основна черта на продуктите на **TOX** е това, че не е нужно да се маха нито една част за правилното монтиране на продукта.

TISKI има множество варианти: с месингова винтова глава, с U-шайба и шесткантова гайка и с винт с отворена кука, с U-шайба и с шесткантова гайка. Вариантът за по-тежко натоварване **010** е подходящ за закрепване на санитарен фаянс, мивки и писоари. Този вариант се предлага с шесткантова гайка, U-шайба, пластмасова свързваща шайба и с гумена защитна шайба. Всички разновидности са галванично поцинковани, като по този начин се предпазват от корозия. Дългите щифтове с резба позволяват дюбелът да се използва за закрепване в стени с различна здравина. Дюбелът се разтваря в кухнята и се закрепва здраво, като по този начин става универсален.

Технически характеристики

Тип	 d_o $\varnothing$ mm	$M \times l_g$ mm	h_t $\geq$ mm	d_p $\leq$ mm	t_{fix} $\leq$ mm	
TICKI						
M/ MU3	12	M 3 x 85	30	-	60	
M/ MU4	14	M 4 x 90	35	-	60	
M5	16	M 5 x 100	45	-	70	
M6	18	M 6 x 100	50	-	70	
N3	12	M 3 x 70	30	25	-	
N4	14	M 4 x 70	35	25	-	
N5	16	M 5 x 70	45	20	-	
N6	18	M 6 x 90	50	30	-	
O3	12	M 3 x 85	30	-	60	
O4	14	M 4 x 90	35	-	60	
O5	16	M 5 x 100	45	-	70	
O6	18	M 6 x 100	50	-	70	
O10	30	M 10 x 180	90	100	140	

Препоръчително натоварване - $F_{empf.}$ [kN]

TICKI M4	d_p	d_p	d_p	d_p	TICKI N6	d_p	d_p	d_p	d_p
	9,5 mm	12,5 mm	13 mm	25 mm		9,5 mm	12,5 mm	13 mm	25 mm
	0,20	0,30	-	0,40		0,20	0,25	-	0,35
	-	-	0,60	-		-	-	0,35	-

Посочените стойности са примерни! За допълнителна информация се обърнете към Вашия дистрибутор!

Монтаж

