

Дюбел за монтаж в газобетон, решетъчна или куха тухла - "ВДТ"



Приложение

Подходящ за монтаж с навиване при закрепвания върху основи от решетъчни и кухи тухли, газобетон и др.

Специалната геометрия по цялата повърхнина на дюбела, осигурява 100% сцепление с основата и гарантира максимална сигурност на закрепването в решетъчни и газобетонни тухли, а също и при възстановяване в среди, чийто състав не е точно познат (доказано от лабораторни изпитвания).

Оптималния вътрешен профил, осигурява безпроблемно преминаване на винта до върха на дюбела.

Описание на изделието

Комплексна система с механично разтваряне, съставена от:

1. Пластмасов дюбел с дълга разтваряща се част, ефективно осигурен срещу превъртане;
2. Съответстващ му по параметри винт.

Материал

Пластмасовият дюбел е изработен от полипропилен съполимер 75-23, понасящ температурни промени от -40°C до $+80^{\circ}\text{C}$ в монтирано състояние.


Разтварящият винт, с диаметър $d = 8-10 \text{ mm}$, галванично цинкован $\text{min } 5 \mu\text{m}$, се предлага в два варианта в зависимост от вида на главата, което определя двата варианта на комплекта.

Препоръчителни натоварвания:

Основа	Опън (kN)	Срязване (kN)
Бетон В15	1.00	2.60
Решетъчна тухла	0.85	1.20
Газобетон	0.75	0.90
Тухла четворка	0.82	0.75

Указания за монтаж

Отворите в зидарията трябва да се правят само пробивно, без удари.



Технически данни:

Обозначение	D на отвора (мм)	Дължина на дюбела L (мм)	Мин. дълбочина на пробиване h min (мм)	Технически размери на винта	Код на изделието	Опаковка
ВДТ 12/100/2	12	105	115	DIN 571 M8×100 с шестостенна глава	9391	30
ВДТ 12/120/2	12	105	115	DIN 571 M8×120 с шестостенна глава	9390	30
ВДТ 12×105	12	105	115	Само пластмасов дюбел без винт	8203	60