



CITY PUMPS s.r.l. 37047 San Bonifazio (Verona) ITALY • Via Zevico Ferro, 27 • P.O. BOX 84 • Tel. +39 045 6102379 Fax +39 045 7614264 • Cap. Soc. € 1.040.000,00 interamente versato
C.C.I.A.A. VR n° E.E.A. 239729 • Iscritto Registro Imprese VR 02172320174 • Codice Fiscale 02172320174 • Partita IVA IT 02458200231 • N. Mecc. Impost. VR 023121
www.citypumps.com • sales@citypumps.com

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРЕКТЕРИСТИКИ



Двигател FRANKLIN за помпа потопяема 4"

Техническа характеристика:

- използват се навсякъде – при помпи на източник на чиста вода – домашна употреба, училища, ресторанти, фонтани, мивки за автомобили, стопанства
- устойчиви на корозия, херметически запечатани отвори, филтърна клапа/вентил за предпазване
- водна лубрикация, диаграма, устойчива на налягане
- тяло от закалена стомана
- лагер/опора тип Кингсбъри, вградени спирални светлинни устройства

Параметри:

HZ	HP	KW	Полюси	RPM	Мах. околна температура	Цикъл работен
60	0.3 - 1.5	0.25 - 1.1	2	3450	86°F / 30°C	Продължителен
50	0.5 - 1.5	0.37 - 1.1	2	2875	86°F / 30°C	Продължителен
60	0.3 - 3	0.25 - 2.2	2	3450	86°F / 30°C	Продължителен
50	0.3 - 3	0.25 - 2.2	2	2875	86°F / 30°C	Продължителен
60	0.5 - 3	0.37 - 2.2	2	3450	86°F / 30°C	Продължителен
50	0.5 - 3	0.37 - 2.2	2	2875	86°F / 30°C	Продължителен

Размери:

- Монофазни – 2 степенни

HP	KW	Дължина (инчове)	KG
1/3	0.25	8.78	7.3
1/2	0.37	9.53	8.2
3/4	0.55	10.66	9.5
1	0.75	11.75	10.9
1.5	1.1	15.12	14.1

- монофазни – 3 степенни

HP	KW	Дължина (инчове)	KG
1/3	0.25	8.78	7.7
1/2	0.37	9.53	8.6
3/4	0.55	10.66	9.5
1	0.75	11.75	10.9
1.5	1.1	13.62	12.7
2	1.5	15.12	15
3	2.2	19.06	18.6

- трифазни

HP	KW	Дължина (инчове)	KG
1/2	0.37	9.53	8.2
3/4	0.55	10.66	9.5
1	0.75	11.75	10.9
1.5	1.1	11.75	10.9
2	1.5	13.62	12.7
3	2.2	16.06	15.9
1/2	0.37	9.53	8.2
3/4	0.55	10.66	9.1
1	0.75	11.75	10.5
1.5	1.1	11.75	10.5
2	1.5	13.62	12.7