

Електроди Esab заваръчни 3.2x350 мм, 3.4 кг, 170 А, рутилови базични, ОК 84.78





OK 21.03

OK 21.03 е предназначен за пробиване, рубене и дълбаене на улеи в черни и цветни метали. От специалното му покритие се отделя газ под високо налягане, който издухва разтопения метал. Поради тази причина при рубене с OK 21.03 не е деобходима специална ръкохватка и въздух под налягане. Използва се с обикновен източник на ток за ръчно електродъгово заваряване. За работа върху всякакви видове стомана, чугун и цветни метали (освен чиста мед). Идеален при поправки на пукнатини и за работа на монтажни и строителни обекти.

Класификация, сертификация:

-

Типичен химичен състав на метала на заваръчния шев (%):

C 0,08
Si 0,50
Mn 1,35

Заваръчен ток:

Напрежение на празен ход: min. 70V

Параметри на заваряването:

Ø d x l (mm)	Ток (А)	N (kg)	B (бр)	H (kg/h)	T (s)	U (V)
2,5 x 350	100 - 120	-	-	-	-	43
3,2 x 350	130 - 180	-	-	-	-	43
4,0 x 350	170 - 230	-	-	-	-	48
5,0 x 450	230 - 300	-	-	-	-	48
6,0 x 450	340 - 400	-	-	-	-	50



Продукт: [Електроди Esab заваръчни 3.2x350 мм, 3.4 кг, 170 А, рутилови базични, ОК 84.78](#)

Категория: [Електродъгово заваряване](#)

Бранд: [Esab](#)

Категория бранд: [Електроди Esab](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com