

**Електроди Esab заваръчни 3.2x140 мм, 4.8 кг, стоманени, ОК
48.00**



OK48.00

УН ВепсалеН енеКТрОА с 6а3 4На о6Ма3Ка 3а 3асарНВаНе На Ненер паНН ККОБРнеРоАН
СТОМАН.Ма 3Кни04 Тен8асарб4НхапаКТер СТ К.06Ма3Кара е on на LMA (Low Moisture
Absorption), r.e. c nos weHa ycro 4 БОСТ сеп11у осна)КННВаНе.

SFA/AWS A 5.1
EN ISO 2560-A

E 7018
E424B 4 2H5

Knac1-1cjH1Kal.IIIU cep1-1cjH1Kal.II-1R:
ABS 3H5, 3Y

Ti-1n1-1'1eH XI-IMI-1lecKI-1 CbCTaB HaMerana
Ha 3asapb'IH1-1R wes (%):

Ti-1n1-1'1eH-1 MexaH1-1'1HH xapaKTepHCTHKH Ha MeTana Ha 3asapb'IHHR wes:

BV 3, 3Y HHH
CE EN 13479
DB 10.039.12

C 0,06
Si 0,50
Mn 1,15

TeCT	CbCTOPHHe	Ret (MPa)	R _m (MPa)	As(%)	*C / KV (J)
ISO	TZO	445	540	29	-20 / 140 -40 / 70

DNV 3Y HS
GL 3YH5
LR 3, 3YH15

Съдържание на дифузионен водород: <5ml/100g

TZO - 6e3 AOnbnH renHa ronH HHa o6pa6opKa
napaMeTpH Ha 3aBapRBaHeTO:

PRS 3YH10
TUV 00690

3asapb'leH TOK: I = (±) I
13cywasaHe: 350 °c12h

Odxl(mm)	ToK (A)	N (kg)	B (6p)	H (kg/h)	T (s)	U (V)
2,0 x 300	50 - 80	0,63	119	0,6	50	22
2,5 x 350	80 - 110	0,65	71	0,9	56	25
3,2 x 350	110 - 150	0,62	44	1,14	80	22
3,2 x 450	110 - 150	0,64	33	1,2	102	22
4,0 x 350	125 - 210	0,62	30	1,76	76	23
4,0 x 450	125 - 210	0,67	22	1,9	99	24
5,0 x 450	200 - 260	0,68	14	2,5	101	22



Продукт: [Електроди Esab заваръчни 3.2x140 мм, 4.8 кг, стоманени, OK 48.00](#)

Категория: [Електродъгово заваряване](#)

Бранд: [Esab](#)

Категория бранд: [Електроди Esab](#)