

Кабел Devi за подово отопление 3x1.50 мм², червен, 60 W, 6 м, Deviflex 10T



Двупроводен нагревателен кабел с метална екранировка . Мощност 10W/m.
Произвеждат се на стандартни дължини. Муфите са фабрични, херметични в комплект със студени захранващи краища.

Приложение:

**Комфортно подово отопление при дървени подове.
Системи против преохлаждане пода на нискотемпературни камери. Системи против замръзване на тръби и цистерни.**

Работно напрежение

220 V - 240 V

Конструкция	Цилиндричен екраниран двупроводен кабел, един студен свързващ проводник	
Единична мощност	10 W/m	
Макс. температура на околната среда	65 °C	
Размери на кабела	Ø 6,9 mm	
Якост на натиск	1500 N	
Якост на опън	500 N	
Изолация на проводника	PEX	
Външна изолация	PVC	
Екранировка	100% покритие; алуминиево фолио; 0,5 mm ² калайдисан заземителен проводник	
Студен свързващ проводник	2,3 m DTCL, заземен	
Мин. температура на инсталация	-5 °C	
Мин. радиус на огъване	6 x диаметър на кабела (Ø)	
140F1217	60 W	6 M

Продукт: [Кабел Devi за подово отопление 3x1.50 mm², червен, 60 W, 6 м, Deviflex 10T](#)
 Категория: [Кабели и проводници](#)
 Бранд: [Devi](#)
 Категория бранд: [Кабел Devi](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com