

## Кабел Devi за подово отопление 3x1.50 мм<sup>2</sup>, червен, 920 W, 90 м, Deviflex 10T



### Предимства:

- Лесен за инсталиране
- Гъвкав кабел
- Безопасен, надежен и здрав
- Дългогодишна експлоатация
- 20-годишна гаранция DEVIwarranty™.

### Съответствие със стандарти:

- DEVIflex™ отговаря на стандарта IEC60800:2009
- Сертифициран от SEMKO

Характеристики	Стойности
Работно напрежение	
Конструкция	Цилиндричен екран кабел, един студен св
Единична мощност	
Макс. температура на околната среда	
Размери на кабела	
Якост на натиск	
Якост на опън	
Изоляция на проводника	
Външна изоляция	
Екранировка	100% покритие: алуминиев титанов калайдисан зазем
Студен свързващ проводник	2
Мин. температура на инсталация	
Мин. радиус на огъване	6 x диаметър

Стоков код	Ефективна мощност	Дължина на кабела №	Съпротивление	Студен свързващ	EAN
140F1215	20	2	2646,0 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223512
140F1216	40	4	1324,0 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223529
140F1217	60	6	882,0 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223536
140F1218	80	8	660,8 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223543
140F1219	100	10	529,0 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223550
140F1407	131	15	403,5 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466227794
140F1220	205	20	260,0 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223567
140F1408	241	25	219,5 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466227800
140F1221	290	30	183,0 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223574
140F1409	365	35	145,0 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466227817
140F1222	390	40	136,0 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223581
140F1223	505	50	105,0 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223598
140F1224	600	60	88,2 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223604
140F1225	695	70	76,3 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223611
140F1226	790	80	66,9 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223628
140F1227	920	90	57,4 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223635
140F1228	990	100	53,4 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223642
140F1229	1220	120	43,4 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223659
140F1230	1410	140	37,5 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223666
140F1231	1575	160	33,6 ома	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466223673
140F1232	1760	180	30,1 ома	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5703466223680
140F1233	1990	200	26,6 ома	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5703466223697
140F1234	2050	210	25,8 ома	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5703466223703

Продукт: [Кабел Devi за подово отопление 3x1.50 mm<sup>2</sup>, червен, 920 W, 90 м, Deviflex 10T](#)

Категория: [Кабели и проводници](#)

Бранд: [Devi](#)

Категория бранд: [Кабел Devi](#)