



	Суич
Механична издръжливост	100000 цикъла
Електрическа устойчивост	30000 цикъла DC-1...5 100000 cycles AC-21
Свързване - клеморед	Електрическа верига: Самозатягащи се клеми cable 6 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: Гъвкав - С кабелен накрайник Електрическа верига: Самозатягащи се клеми cable 10 mm <sup>2</sup> - cable stiffness: Твърд
Затягащ момент	Електрическа верига: 2.1 N.m - on Самозатягащи се клеми
Размер на основата	60 x 60 mm
Височина	74 mm
Широчина	60 mm
Тегло на продукта	0.25 kg

## Околна среда

Стандарти	IEC 60947-3
Продуктови сертификати	CCC CSA GL UL
Защитни мерки	TC
Степен на защита IP	IP65 IP20 в съответствие с IEC 60529
Механична устойчивост	Вибрации 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6 Удар 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
максимална температура на околния въздух за работа	-20...50 °C
Огнеупорно	960 °C в съответствие с IEC 60695-2-1

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0733 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

## Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------