



FB10472-40



FB10473-40



- Дефектнотоковата защита iID осигурява:
 - Защита на хора от токов удар поради директен допир до части под напрежение ($\leq 30 \text{ mA}$),
 - Защита на хора от токов удар в следствие на индиректен контакт ($\geq 100 \text{ mA}$),
 - Защита на инсталации срещу риск от пожар (300 mA до 500 mA).

Каталожни номера

Дефектнотокови защиты iID		AC iID							Ширина в модули по 9 mm	
Тип	Продукт	Могат да бъдат добавяни допълнителни устройства, от 78 стр.								
Допълнителни устройства		Могат да бъдат добавяни допълнителни устройства, от 78 стр.								
2P		Чувствителност	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	300 mA	500 mA	
	Ном. ток	16 A	A9R10216	-	-	-	-	-	-	4
		25 A	A9R10225	A9R41225	-	A9R44225	A9R16225	-	-	
		40 A	-	A9R41240	A9R12240	A9R44240	A9R16240	-	-	
		63 A	-	A9R41263	A9R12263	A9R44263	A9R16263	A9R15263	-	
		80 A	-	A9R11280	A9R12280	A9R14280	-	A9R15280	-	
		100 A	-	A9R11291	A9R12291	A9R14291	-	A9R15291	-	
	Ном. ток	25 A	-	A9R41425	-	A9R44425	A9R16425	-	-	8
		40 A	-	A9R41440	A9R12440	A9R44440	A9R16440	A9R15440	A9R17440	
		63 A	-	A9R41463	A9R12463	A9R44463	A9R16463	A9R15463	A9R17463	
		80 A	-	A9R11480	A9R12480	A9R14480	A9R16480	A9R15480	A9R17480	
		100 A	-	A9R11491	A9R12491	A9R14491	-	A9R15491	-	
		Номинално напрежение (Ue)	2P	230 - 240 V						
	4P	400 - 415 V								
Работна честота	50/60 Hz									
Акcesoари	от 78 стр.									