



Заглавна страница

Гама на продукта	Sedna
Product or component type	Контактен излаз
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Номинален ток	16 A at 250 V AC

Допълнителни устройства

Ниво на мощност	3680 W
Свързване - клеморед	Повдигащи клеми
Брой кабели	2 cable(s) 2.5 mm ²
Твърдост на кабела	Твърди спирали Твърд Гъвкав
Захват на проводника	13 Mm
Материал	ASA + PC
Покритие	Лъскав
Начин на монтаж	Claws, span of claws working range: 52...69 mm Screws
Височина	120 Mm
Широчина	84 Mm
Дълбочина	48 Mm
Projecting depth	23,3 Mm
Тегло на продукта	0,1031 Kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1
Степен на защита IP	IP20

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	68,33 G
Пакет 1 Височина	4,5 Cm
Пакет 1 широчина	8,3 Cm
Пакет 1 дължина	12 Cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Product Life Status : **Комерсиализиран**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com