Продуктова информация
Характеристики

EPH3100121
Контактен излаз Шуко с капак, бял

Основни

Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Допълнителна информация за контакт	Капак
Цветови нюанс	Бял
Тип опаковка	Пакетопоток

Допълнителен

Номер на контактен излаз	1
Монтиране на устройство	Вграден
Ниво на мощност	3680 W
Номинален ток	16 A 250 V AC
Свързване - клеморед	Повдигащи клеми
Брой кабели	2 x 2.5 мм²
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Твърди спирали
Захват на проводника	13 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): lid ABS + PC: Централна плоча
Покритие	Лъскав
Проводим материал	Мед
Начин на монтаж	Винтове или щипки 51...69 mm
Височина	83 mm
Широчина	83 mm
Дълбочина	47 mm
Дълбочина	15 mm
Количество в комплект	1
Тегло на продукта	0.085 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1
Продуктови сертификати	TSE VDE
Степен на защита IP	IP20

Устойчивост на офертата

& nbsp; & nbsp; & nbsp; Информацията, предоставена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на производителността на продуктите. Тази документация не е предназначена за заместител и не трябва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за конкретни приложения на потребителите. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да извърши подходящ и пълен анализ на риска, оценка и тестване на продуктите по отношение на съответното специфично приложение или използване. нито Schneider Electric Industries SAS, нито някоя от неговите филиали или дъщерни дружества, не носи отговорност или отговорност за злоупотреба с информацията, съдържаща се тук.

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране