

**Продуктова информация**  
Характеристики

**ERN9900121**  
Двоен контакт Шуко, бял



**Основни**

Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Двоен контактен излаз
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Конфигурация на полюсите на излаза	2 x 2P + E
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Цветови нюанс	Бял
Тип опаковка	Пакетопоток

**Допълнителен**

Монтиране на устройство	Вграден
Ниво на мощност	3680 W
Номинален ток	16 A 250 V AC
Свързване - клеморед	Повдигащи клеми
Брой кабели	2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Твърдост на кабела	Гъвкав Твърд Твърди спирали
Захват на проводника	11 mm
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен); Рамка ASA + PC: Централна плоча
Покритие	Лъскав
Проводим материал	Мед
Начин на монтаж	Щипки 54...72 mm
Височина	123 mm
Широчина	83 mm
Дълбочина	46 mm
Дълбочина	23 mm
Количество в комплект	1

**Околна среда**

Стандарти	IEC 60884-1
Продуктови сертификати	UKR VDE
Степен на защита IP	IP20

**Устойчивост на офертата**

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Compliant - since 1809 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен

