



Заглавна страница

Гама на продукта	Sedna
Product or component type	Контактен излаз
Представяне на устройството	Без рамка
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капази
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартен излаз	Poland
Номинален ток	16 A at 250 V AC

Допълнителни устройства

Ниво на мощност	3680 W
Свързване - клеморед	Повдигащи клеми
Брой кабели	2 cable(s) 2.5 mm ²
Твърдост на кабела	Твърд Гъвкав
Захват на проводника	13 Mm
Материал	PC
Покритие	Лъскав
Начин на монтаж	Claws, span of claws working range: 52...69 mm Screws
Височина	71 Mm
Широчина	71 Mm
Дълбочина	41,3 Mm
Projecting depth	10 Mm
Тегло на продукта	0,067822 Kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60884-1
Продуктови сертификати	GOST-R
Степен на защита IP	IP20

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	69 G
Пакет 1 Височина	4,1 Cm
Пакет 1 широчина	7,1 Cm
Пакет 1 дължина	7,1 Cm

Пакет 2 тегло	773,33 G
Пакет 3 тегло	9,955 Kg

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Комерсиализиран**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com