Продуктова информация
Характеристики

MGU50.036.18Z

Контактен излаз Шуко бял (механизъм+монт. рамка)

Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Доставна мощност
Тип продукт или компонент	Контактен излаз
Име	Unica (standard aesthetic)
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка zamak
Номер на контактен излаз	1
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E
Стандартен излаз	Немски
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване

Допълнителен

Номинален ток	16 A, 250 V AC
Честотна мрежа	50/60 Hz
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	Удължени щипки
Цветови нюанс	Бял
Свързване - клеморед	С винтови клеми
Сечение на кабел	0...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав 0...4 мм² - cable stiffness: Твърд
Минимална товароподемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi: 0.6
Електрическа устойчивост	10000 цикъла (cos phi: 0.8)
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm @500 V
Диелектрична якост	2000 V
Материал	Механичен капак: ASA + PC С фиксираща рамка: Zamak
Количество в комплект	Филм: комплект от 1
Дълбочина на свързване	30 mm
Дълбочина	40 mm
Широчина	70.9 mm
Височина	70.9 mm
Тегло на продукта	0.0739 kg

Околна среда

максимална температура на околния въздух за работа	15...30 °C
Температура на околния въздух за складиране	0...35 °C
Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол

& nbsp; & nbsp; & nbsp; Информацията, предоставена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на производителността на продуктите. Тази документация не е предназначена за заместител и не трябва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за конкретни приложения на потребителите. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да извърши подходящ и пълен анализ на риска, оценка и тестване на продуктите по отношение на съответното специфично приложение или използване. нито Schneider Electric Industries SAS, нито някоя от неговите филиали или дъщерни дружества, не носи отговорност или отговорност за злоупотреба с информацията, съдържаща се тук.

	Амоняк Белина Течен сапун Масло Бензин Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0702 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране