



Реверсивни или нереверсивни контактори до 5,5 kW 400/415 V

• Представяне

- Предлагат се общи варианти за всички номинални стойности на тока: 6, 9, 12 A
 - Вериги за управление: Променливотокови, постояннотокови, постояннотокови с ниска консумация
 - Приложения: 2,2 kW, 4,5 kW, 5,5 kW в режим AC3 и AC4
-

• Ползи

Компактни, с високи показатели Tesys k е цялостна гама от реверсивни или неревверсивни контактори, с най-доброто съотношение между показатели и компактност и безпроблемно интегриране във всички приложения.

• Приложения

- Промисленост, инфраструктура, строителство и др.:

- Прости системи за управление
- Чувствителни на шум зони, захранвания със смущения
- Съвместимост с изходите на програмируемите контролери: контактор с ниска консумация

Гама на продукта	TeSys K
Обхват	TeSys
Тип продукт или компонент	Contactator
Наименование на продукта	TeSys K
Съкратено наименование на устройството	LC1K
Приложение на устройството	Control
Contactator application	Motor control
Допълнителни устройства	
Utilisation category	AC-3 AC-4
Описание на полюсите	3P
Контакти	3 NO
[Ue] номинално работно напрежение	690 V AC 50/60 Hz за power circuit <= 690 V AC 50/60 Hz за signalling circuit
[Ie] rated operational current	16 A при <= 440 V AC AC-3 за power circuit
Control circuit type	AC 50/60 Hz

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com