

## Ключ Schneider Electric електрически интериорен девиаторен сх. 6, 10 А, бял, Unica Basic



### Основни

Обхват	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Приложение на устройството	Контрол
Тип продукт или компонент	Ключ
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка zamak + дълги щипки
Превключвателни възможности	Девиаторен ключ
Предоставено оборудване	С вътрешно
свързване Цветови нюанс	Бял

## Допълнителен

Номинален ток	10 AX, 250 V AC, 50/60 Hz
Електрическа устойчивост	10000 цикъла
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm @500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi: 0.3
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Актуатор	Капаче
Брой модули	2 модула
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0...2.5 мм <sup>2</sup> (Твърд) 0...2.5 мм <sup>2</sup> (Гъвкав)
Материал	Механичен капак: ASA + PC С фиксираща рамка: Zamak
Начин на монтаж	Удължени щипки
Широчина	70.9 mm
Височина	70.9 mm
Дълбочина	34 mm
Дълбочина на свързване	22 mm
Тегло на продукта	0.0618 kg
Максимална температура на околния въздух за работа	25...35 °C

## Околна среда

Степен на защита IP	IP20
Степен на защита IK	IK01
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Амоняк Белина Течен сапун Масло Бензин Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла Без халоген
Околна среда и въпроси	

Продукт: [Ключ Schneider Electric електрически интериорен девиаторен сх. 6, 10 A, бял, Unica Basic](#)

Категория: [Електрически ключове](#)

Бранд: [Schneider Electric](#)

Категория бранд: [Ключ Schneider Electric](#)